

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på pladsen. **A2**
2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør. **(23.4-1)**
3. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. **(23.4-2)**
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. **(18.4.3-1)**

Indretning og drift

5. Virksomheden skal have nedskrevet driftsinstruktioner og driftsprocedurer vedrørende følgende aktiviteter:
 - Modtagelse, kontrol og håndtering af affald indeholdende PCB
 - Virksomhedens egenkontrol
 - Procedurer vedrørende driftsforstyrrelser og uheld. **C70.**
6. Der må være aktiviteter på pladsen i tidsrummet:
 - Mandag – fredag: kl. 06:00 - 17:00
 - Lørdag og søndag: kl. 08:00 - 18:00 (kun for aflæsning af affald)Neddeling og nedknusning må kun foregå i tidsrummet:
 - Mandag – fredag: kl. 07:00 -16:00 **A3 A4**
7. Udenfor arbejdstid skal alle oplag af farligt affald indeholdende PCB være utilgængelig for uvedkommende. **C69.**
8. Virksomheden må modtage, oplagre og behandle affaldsfraktioner som beskrevet i i bilag 3. **A5**
9. Virksomhedens maksimale kapacitet for modtagelse af affald er 200.000 ton/år, mens den maksimale oplagskapacitet er 75.000 ton.

Som en del af anlæggets samlede kapacitet er der er dog fastsat særlige grænser for følgende affaldsfraktioner:

- For PCB-holdigt farligt bygge- og anlægsaffald er den maksimale kapacitet fastsat til 5.000 ton/ år, mens den maksimale oplagskapacitet er fastsat til 5.000 ton.
- For blandet metal, glas og plast (MGP) er den maksimale oplagskapacitet er fastsat til 1.000 ton.

10. Når virksomheden modtager, behandler og opbevarer husstandsindsamlet emballagemetal, -glas og -plast (MGDP), kan behandling og opbevaring af farligt PCB-holdigt affald ikke samtidigt ske på samme areal. **B5c.**
11. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. **A6 (18.4.3-5)**
12. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. **A7 (18.4.3-7)**
13. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. **(18.4.3-8)**
14. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. **(18.4.3-9)**
15. Udendørs oplag må ikke være højere end 8 meter. Brændbare fraktioner må højst oplagres i 6 meter høje bunker. Ubehandlet haveaffald, kompostmuler og kompost må højst være 5 meter højt. **A10.**

Jord

16. Udokumenteret jord skal senest 14 dage efter modtagelsen være dokumenteret iht. gældende Jordflytningsbekendtgørelsesbestemmelser.

Såfremt der på baggrund af historik eller forundersøgelser er fremkommet supplerende oplysninger om jordens indhold af miljøfremmede stoffer skal analysepakken udvides med de relevante parametre. **A14 A16**
17. Jord oplagret udendørs uden overdækning skal jf. være dokumenteret jf. vilkår 16 og overholde Miljøstyrelsens Afskæringskriterium i nyeste *Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord*.

Vilkåret er gældende så længe der sker direkte udledning af vand til recipient. **A15**
18. Jord der ikke overholder vilkår 17 skal opbevares overdækket eller bortskaffes til godkendt modtager senest 14 dage efter modtaget analysedokumentation **A17**

Farligt PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

19. Farligt PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald skal opbevares overdækket og være beskyttet mod vejrlig. **C71**
20. Farligt PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald må kun foregå indenfor det afskærmede og dertil indrettede areal. **C72**

Kompostering af have- og parkaffald

21. Arealer til kompostering skal være etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en membran. Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder eller bassin. **(22.4-5)**
22. Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års produktion på komposteringsanlægget. **(22.4-6)**
23. Temperaturen i kompostmilerne skal registreres 1 gang pr. uge i de første 4 uger af komposteringsforløbet. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader skal materialet enten vandes eller beluftes. **(22.4-10)**
24. Virksomheden skal sikre, at overfladevand fra komposteringen, der opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver anledning til lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet. **(22.4-11)**
25. Have- og parkaffald, der modtages til kompostering i perioden 1. maj – 1. september, skal neddeles inden for en måned. **(22.4-12)**
26. Neddelt have- og parkaffald skal overgå til kompostering inden 7 dage efter neddelingen. **(22.4-13)**
27. Ved »mylekompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i miler. Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 3 meter og bredde på 4 til 7 meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden første vending. **(22.4-14)**
28. Ved »trapezkompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i trapezformede rækker, hvor højden og eller bredden er større end miler. Materialet skal ligge i minimum 2 måneder inden første vending. **(22.4-15)**
29. Ved »madraskompostering« forstås ikke-neddelt have- og parkaffald oplagt og neddelt lagvis i en madras. Materialet skal vandes inden første vending. **(22.4-16)**
30. Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet. **(22.4-17)**

Luftforurening

31. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. **A19 A24 (22.4-8)**
32. Arealer med tæt belægning/asfaltbelægning skal rengøres efter behov. **A20**
33. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. **(18.4.3-11)**

34. Sprinkling og/eller vanding skal foregå således, at der så vidt muligt ikke opstår aerosoler (vandtåge). **A23**
35. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. **A21 (18.4.3-12)**
36. Udendørs kompostmønter der giver anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område skal overdækkes med 20 cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost eller oplagres i hal. **(22.4-27)**

Støj

37. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau på udendørs opholdsarealer ved de boliger, der ligger omkring virksomheden, område må ikke overstige følgende værdier: **A27**

Tidsrum	Støjgrænse
Mandag-fredag kl. 7-17 Lørdag kl. 7-14	50 dB(A)
Lørdag kl. 14-18 Søn- og helligdage kl. 7-18	40 dB (A)
Mandag-fredag 6-7	40 dB(A)

38. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau udendørs i industriområdet uden for virksomhedens område må ikke være større end 60 dB(A). **A28**
39. Virksomheden skal etablere nødvendige voldanlæg af ren jord (overholdende Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium i *Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord, juni 2018*) mod omkringliggende beboelse. Voldene skal løbende vedligeholdes, så deres funktion opretholdes. **A29**
40. Tilsynsmyndigheden kan én gang pr. år kræve en "Miljømåling – Ekstern støj" og/eller kildestyrkemåling på udvalgte anlæg til dokumentation af, at miljøgodkendelsens støjgrænser er overholdt når virksomheden er i fuld, normal drift. Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 8 uger efter målingerne er udført. Såfremt støjgrænserne er overskredet skal rapporten indeholde et overslag over afhjælpende tiltags effekt og omkostningerne derved. **A31**
41. Støjmålinger eller støjberegninger skal foretages af et firma/laboratorium som har opnået akkreditering ved DANAK eller personer som har opnået personlig certificering ved Miljøstyrelsens Reference Støjlaboratorium, p.t. DELTA. **A32**

Beskyttelse af jord og grundvand

42. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakke eller

gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. **(18.4.3-13)**

43. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. **(18.4.3-14)**
44. Egengenereret farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. **(18.4.3-15)**
45. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. **(18.4.3-16)**
46. Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. **(18.4.3-17)**

Spildevand

47. Udledningen af overfladevand til Torpe grøft må ikke medføre misfarvning (oliehinde), slamaflejring eller andre uacceptable påvirkninger af vandløbet. **A33**
48. Overfladevand fra anlægget skal inden udledning passere et sandfang med dykket udløb, olieudskiller og prøvebrønd med mulighed for at udtage en vandprøve i fri vandstråle. Olieudskilleren skal være etableret senest 2 måneder efter meddelelse af denne godkendelse det etableringen skal projektet være accepteret af tilsynsmyndigheden. **A34**
49. Sandfanget, olieudskiller og evt. perkolatbassin skal dimensioneres for en 10-års regnhændelse. Bestemmelsen af dimensionsgivende regn skal være baseret på anbefalingerne i spildevandskomiteens nyeste skrifter, jf. Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022. **A35**
50. Sandfanget og olieudskiller skal være mærket med CE, DS/EN 858-1/A1:2005 eller tilsvarende ordning. **A36**
51. Der skal være uhindret adgang for vedligeholdelse af og tilsyn med anlægget. **A37.**
52. Ved væsentlige ændringer i afløbssystemet skal tilsynsmyndigheden have besked. **A38**
53. Ejeren er ansvarlig for driften af sandfang og olieudskiller, herunder at anlægget fungerer efter leverandørens driftsvejledning. **A39.**
54. Mindst én gang hvert tredje år skal sandfang og olieudskiller tømmes helt og efterses. Herefter skal sandfang og olieudskiller fyldes med rent vand. **A40**

55. Der skal føres driftsjournal over anlægget med oplysninger om pejlinger, tømninger, bortkørte slammængder, inspektioner og reparationer. Dokumentation for tømninger skal opbevares på virksomheden tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. **A41**
56. Overfladevand fra areal(er) med kompostering i tæt opsamlingsbassin. **A42**
57. Tætheden af evt. opsamlingsbassin skal kontrolleres mindst en gang årligt. Hvis der opstår skader på opsamlingsbassinet, skal disse repareres hurtigst muligt. **A43**
58. Areal med tæt belægning til kompostering, samt det tilhørende opsamlingsbassin skal være etableret inden der sker kompostering. Projektet være accepteret af tilsynsmyndigheden inden etablering og ibrugtagning. **A46**

Egenkontrol

59. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægnings, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. **(18.4.3-18)**
60. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år. **(18.4.3-19)**
61. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
- Tilførte og frakørte mængder, antal kørsler, samt det aktuelle oplag opdelt på alle fraktioner.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings, gruber mv.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Registrering af mængder af færdig kompost, som køres fra anlægget.
 - Registrering af dato for hhv. modtagelse, neddeling og påbegyndt kompostering af have- og parkaffald. (kun kompost)
 - Registreringer af mængder, kulstof/kvælstof (C/N-forhold), densitet og tørstofindhold (TS) ved oplægning til kompostering. Desuden skal temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for vending registreres. (kun kompost).
 - Registreringer af tidspunkt for lugtklager og eventuelt gennemførte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger. (kun kompost).
 - Afvigelser i driften.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. **A63 C74 (18.4.3-20) (22.4-27)**